

Modernizacje dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej, ścisłej z betonu asfaltowego w ilości 150 kg...

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacje dróg powiatowych poprzez wykonanie warstwy profilująco-wzmacniającej, ścisłej z betonu asfaltowego w ilości 150 kg/m2		
1	Rozdział	Modernizacja dróg powiatowych na obszarze Gminy Gołcza		
1.1	Element	DP nr 1173K relacji Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice w m. Wysocice (Władysław) dł. 620 mb		
1.1.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowa (standard II), samochód 10-15-t		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej, ścisłej (o parametrach warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno - asfaltowej, w ilości 150 kg/m2 dla ruchu KR2, wraz z:	(620,0*4,1)*0,15+0,7		
	- wykonaniem połączenia starej nawierzchni z nową poprzez mechaniczne zafrezowanie na głębokość ok 5-6cm na długości ok 2,0m,			
	- oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynionym w ilości ok 0,3kg/m2,			
	- uszczelnieniem taśmą bitumiczną szwu pionowego na długości łączonych nawierzchni,			
	- wykonaniem obustronnej opaski z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0/31,5 mm średniej grubości 6 cm , szer.0,5 zabezpieczającej krawędź nawierzchni po uprzednim wykonaniu przez Inwestora ścinaki poboczy do wymaganego profilu			
		RAZEM:	382,000000 t	382,00