

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice, w km 0+500 - 0+716		
1	Element	Roboty ziemne i rozbiórkowe		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ścięcie poboczy na szerokości 1,0m		
		wraz z odwozem urobku na odl. do 1 km,		
		obustronnie	216,0*1,0*2	432,000000
		RAZEM:	432,000000	m2
1.2	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		odbudowa rozmytej krawędzi jezdni -	216,0*1,0*0,4	86,400000
		koryto pod konstrukcję korpusu drogi		86,400000
		RAZEM:	86,400000	m3
1.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Profilowanie i zagęszczenie podłoża:		
		odbudowa rozmytego korpusu drogi -	216,0*1,0	216,000000
		koryto pod konstrukcję korpusu drogi		216,000000
		RAZEM:	216,000000	m2
1.4	KSNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa		
		łamanego stabilizowanego mechanicznie		
		gr. 25 cm		
		odbudowa rozmytego korpusu drogi -	216,0*1,0	216,000000
		koryto pod konstrukcję korpusu drogi		216,000000
		RAZEM:	216,000000	m2
1.5	KSNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa		
		łamanego stabilizowanego mechanicznie		
		gr. 15 cm		
		wzmocnienie konstrukcji	216,0*1,0	216,000000
		RAZEM:	216,000000	m2
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy profilująco -		
		wzmacniającej z mieszanki mineralno -		
		asfaltowej, w ilości 75 kg/m2 dla ruchu		
		KR2, wraz z oczyszczeniem i		
		skropieniem asfaltem upłynionym		
		km 0+500 -0+716	216,0*4,2*0,075	68,040000
		RAZEM:	68,040000	t
2.2	KSNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t - KR3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy ścierniej z betonu		
		asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3,		
		km 0+500 - 0+716	216,0*4,0	864,000000
		rozjazd, poszerzenie na łuku	60,0	60,000000
		RAZEM:	924,000000	m2

Remont drogi powiatowej Grzegorzowice - Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice, w km 0+500 - 0+716

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Pobocza		
3.1	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym śr. gr. 8 cm szer. 0,5			
	obustronnie	216,0*0,5*2	216,000000	
		RAZEM:	216,000000	m2
				216,00
3.2	KNKRB 1/313/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Plantowanie poboczy na czysto szer. 0,5m			
	obustronnie w km 0+500 - 0+716	216,0*0,5*2	216,000000	
		RAZEM:	216,000000	m2
				216,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI DROG I MOSTÓW
mgr inż. Grzegorz Sobczyk