

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont drogi powiatowej Ślaboszów - Iżykowiec nr 1223K w miejscowości Cyprianów, w km 0+000 - 0+770		
1	Element	Roboty ziemne i rozbiórkowe		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe Wyliczenie ilości robót: Ścięcie poboczy na szerokości 1,0m wraz z odwozem urobku na odl. do 1 km, obustronnie w km 0+000 - 0+770 770,0*1,0*2 1 540,000000 RAZEM: 1 540,000000	m2	1 540,00
1.2	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t Wyliczenie ilości robót: odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - 770,0*0,6*0,3 138,600000 koryto pod konstrukcję korpusu drogi 10,0*0,6 6,000000 rozjazd 10,0*0,6 6,000000 RAZEM: 144,600000	m3	144,60
1.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV Wyliczenie ilości robót: Profilowanie i zagęszczenie podłoża: odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - 770,0*0,6 462,000000 koryto pod konstrukcję korpusu drogi 10,0*0,6 6,000000 rozjazd 10,0*0,6 6,000000 RAZEM: 468,000000	m2	468,00
1.4	KSNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm Wyliczenie ilości robót: wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - 770,0*0,6 462,000000 koryto pod konstrukcję korpusu drogi 10,0*0,6 6,000000 rozjazd 10,0*0,6 6,000000 RAZEM: 468,000000	m2	468,00
1.5	KSNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm Wyliczenie ilości robót: wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm odbudowa rozmytej krawędzi jezdni - 770,0*0,6 462,000000 koryto pod konstrukcję korpusu drogi 10,0*0,6 6,000000 rozjazd 10,0*0,6 6,000000 RAZEM: 468,000000	m2	468,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t Wyliczenie ilości robót: wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej, w ilości 75 kg/m2 dla ruchu KR2, wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynionym km 0+000 - 0+770 (770*4,5+770*0,6)*0,075 294,525000 rozjazd, poszerzenie na łuku (10,0*0,5+ 60,0)*0,075 4,875000 RAZEM: 299,400000	t	299,40

Remont drogi powiatowej Słaboszów - Iżykowie nr 1223K w miejscowości Cyprianów, w km
0+000 - 0+770

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2	KSNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - KR3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy ścieralnej z betonu		
		asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3,		
		km 0+000 - 0+770	770*4,5+770,0*0,5	3 850,000000
		rozjazd, poszerzenie na łuku	10,0*0,5+ 60,0	65,000000
		RAZEM:	3 915,000000	m2
3	Element	Pobocza		
3.1	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		utwardzenie poboczy kruszywem		
		kamiennym, łamanym śr. gr. 8 cm szer.		
		0,5		
		obustronnie	770,0*0,5*2	770,000000
		RAZEM:	770,000000	m2
3.2	KNKRB 1/313/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Plantowanie poboczy na czysto szer.		
		0,5m		
		obustronnie w km 0+000 - 0+770	770,0*0,5*2	770,000000
		RAZEM:	770,000000	m2

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI DROG I MOSTÓW
mgr inż. Grzegorz Sobczyk