

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Przebudowa drogi powiatowej Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki w km 10+450 - 10+650		
1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Ścięcie poboczy na szerokości 1,0m wraz z odwozem urobku na odl. do 1 km, obustronnie w km 10+450 - 10+650	200,0*1,25*2	500,000000
		RAZEM:	500,000000	m2
				500,00
1.2	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		koryto pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi	200,0*0,75*2,0*0,1	30,000000
		RAZEM:	30,000000	m3
				30,00
2	Element	Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem drogowym w ilości 50 kg/m2	200,0*5,5*0,05	55,000000
		km 10+450 - 10+650		
		RAZEM:	55,000000	t
				55,00
2.2	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR 3 gr. 4 cm	200,0*5,3	1 060,000000
		km 10+450 - 10+650		
		RAZEM:	1 060,000000	m2
				1 060,00
3	Element	Roboty wykończeniowe		
3.1	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		odbudowa zaniszczonych poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm śr. gr. 15 cm, szer. 0,5	200,0*0,75*2	300,000000
		obustronnie w km 10+450 - 10+650		
		RAZEM:	300,000000	m2
				300,00
3.2	KNKRB 1/313/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Plantowanie poboczy na czysto szer. 0,5m	200,0*0,5*2	200,000000
		obustronnie w km 10+450 - 10+650		
		RAZEM:	200,000000	m2
				200,00

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
SEKCJI DROG I MOSTÓW
mgr inż. Grzegorz Sobczyk