

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Remont drogi powiatowej nr 1175K relacji Charsznica - do dr. 783, ul. Kolejowa w m. Charsznica, na odcinku od km 0+000 - 0+215, dł. 0,215 km"</b>		
1	Element	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1.1	SEK 601/101/4	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 4 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		frezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr.4 cm		
		spekana i zaniżona nawierzchnia jezdni	215,0*6,3	1 354,500000
		skrzyżowanie	0,5*(22,0+6,3)*22,0	311,300000
		zaniżenie	55,0*1,5	82,500000
		RAZEM:	1 748,300000	m2 1 748,30
1.2	KSNR 6/702/8	Zdjęcie znaków lub drogowaskazów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		demontaż urządzeń BRD zamontowanych w nawierzchni - punktowe elementy odblaskowe typu "kocie oczka"	6,0	6,000000
		RAZEM:	6,000000	szt 6,00
2	Element	<b>Nawierzchnia jezdni</b>		
2.1	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy profilująco - wzmacniającej z mieszanki mineralno - asfaltowej, w ilości 50 kg/m2 dla ruchu KR2, wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem upłynionym		
		km 0+000- 0+215	215,0*6,3*0,05	67,725000
		skrzyżowanie	0,5*(22,0+6,3)*22,0*0,05	15,565000
		zaniżenie	55,0*1,5*0,075	6,187500
		RAZEM:	89,477500	t 89,48
2.2	KSNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t - KR3		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4 cm dla ruchu KR3, wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem		
		km 0+000- 0+215	215,0*6,3	1 354,500000
		skrzyżowanie	0,5*(22,0+6,3)*22,0	311,300000
		zaniżenie	55,0*1,5	82,500000
		RAZEM:	1 748,300000	m2 1 748,30
3	Element	<b>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>		
3.1	KNKRB 6/702/4	Pionowe znaki drogowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		montaż urządzeń BRD zamontowanych w nawierzchni - punktowe elementy odblaskowe typu "kocie oczka"	6,0	6,000000
		RAZEM:	6,000000	szt 6,00
3.2	KNNRS 6/705/6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne, nakładane natryskowo.		
		oznakowanie poziome przejść dla pieszych, grubowarstwowe: linie przystankowe P-17, przejście dla pieszych P-10, linia P-4 i P-12	24,0+6,84+1,14+7,6+40,22+5,0	84,800000
		RAZEM:	84,800000	m2 84,80