

Zakres prac do wykonania

Malowanie powierzchni dachu z blachy ocynkowanej płaskiej na budynku administracyjnym ZDP w Miechowie, wraz z orynowaniem – powierzchnia dachu 497,9m².

1. Roboty związane z malowaniem pokrycia dachu z blachy. Kod CPV 45000000-7 ; 45261221-9 ;

Zakres prac:

- **oczyszczenie powierzchni dachu z wszelkich zabrudzeń,**
 - **usunięcie starej powłoki farby w miejscach gdzie jest ona najstabsza i naruszona,**
 - **odtłuszczenie i usunięcie ognisk korozji,**
 - **malowanie podkładem (gruntowanie)**
 - **nałożenie powłoki zewnętrznej do blachy ocynkowanej z farby poliwinylowo-akrylowej.**
2. Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Elementy i materiały, które będą używane do wykonania prac, powinny być odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę przed zniszczeniem lub kradzieżą na terenie budowy do czasu odbioru końcowego prac. W ramach wykonania robót w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również:
 - przygotowanie stanowiska roboczego,
 - przygotowanie, ustawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających wykonanie robót,
 - przygotowanie, ustawienie i usunięcie czasowych zabezpieczeń na dachu umożliwiających wykonanie robót,
 - wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów , narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego,
 - utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, stemplowania itp.,
 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej
 - ustawienia, przeniesienie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót,
 - uprzątnięcie placu budowy
 3. W zakres prac montażowych poza wymienionymi powyżej wchodzi m.in.:
 - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do malowania: odtłuszczenie powierzchni pokrycia oraz obróbek blacharskich np. Emulsonem RN-1 lub równoważnym; Preparat można nanosić ręcznie (szczotka, pędzel, MOP itp.), natryskiem (myjki wysokociśnieniowe).
 - zmycie myjką wysokociśnieniową całej powierzchni dachu wodą z dodatkiem detergentu; czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 2 stopnia czystości,
 - Zagruntowanie powierzchni pokrycia z blachy farbą gruntującą,
 - malowanie powierzchni dachu z blachy ocynkowanej: malowanie 1-krotne powierzchni dachu farbą poliwinylową -w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,
 - sprawdzenie i uszczelnienie połączeń obróbek blacharskich z murem i kominem, sprawdzenie i umocowanie obruszanych arkuszy blachy,
 - Malowanie mocowań i orynowania dachu.